

	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.2
		Страниц 2

PJ-12F-25 / Профиль подключения для гипсокартона с самоклеющейся полосой 12.5 мм



Применение: профиль предусмотрен для подключения гипсокартонных плит к оконной раме.

Преимущества:

- Долгая служба соединения
- Устранение появления трещит и необходимости дополнительных ремонтных работ
- Эстетическое решение
- Быстрая и удобная установка

Технические данные:

№ заказа	EAN	Материал	Размер	Длина	Упаковка
ALB-PJ-12F-25	4751023401270	PVH	12,5 мм	2,5 м	50 шт.

Хранение:

- Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.
- Профили хранить в сухом месте.
- Максимальный рекомендуемый срок хранения - 18 месяцев

Рекомендации:

Для получения стабильного соединения, нижняя часть подоконника должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира. Сокращенное подключение профиля нужно осторожно подсоединить к гипсокартонной плите. Отделить от ленты и отогнуть обратно расположенную сзади бумагу длиной около 3 см. Прикрепить профиль подключения с профилем в предусмотренное место на раме (окна, двери). Постепенно снять с ленты оставшуюся бумагу и прижать панель сухой штукатурки с прикрепленным профилем к раме таким образом, чтобы лента прилипла ко всей поверхности. Затем произвести механическое закрепление панели сухой штукатурки к обшивке проема (перемычке). Для сокращения длины профиля используют специальные ножницы для резки профилей. Монтажные работы нужно выполнять при температуре не ниже +5°C. При низкой температуре и сильном ветре нужно считаться с меньшей начальной вязкостью и более долгим временем застывания клея.



ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: ООО "Albau" – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu