

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SM 0-2 mm



Песок 0-2 мм

01 03 2021 TDS

Сухой фракционированный песок.

- Применение:**
- Наполнитель для строительных растворов и бетона. При производстве строительных растворов рекомендуемое соотношение связующее : песок от 1:3 до 1:5. Для приготовления бетонной смеси, песок рекомендуется смешивать с гравием более крупной фракций, например с SAKRET SM 2-8 мм.
 - Для заполнения швов между дорожными плитками.
 - Для фильтрационного слоя.
 - Для посыпания улиц против скольжения.
 - Для песочниц.
 - Для цветочных горшков и др.

- Состав:**
- Высушенный и фракционированный мытый карьерный песок.

Технические данные:	Значение	Категория
Гранулометрический состав	0-2 мм	G _F 85
Содержание пылеватых частиц (< 0,063 мм)	≤ 3 %	f ₃
Насыпная плотность	1,50-1,60 кг/дм ³	
Органические примеси	нет	
Влажность	< 0,2 %	

CE знак:

EN 13242 Песок 0/2 Размер частиц: 0/2, G_F85 Содержание пылеватых частиц: f₃	 18 401CPR2013-07-01 1327 OÜ SAKRET 1327-CPR-0578 1327 SIA SAKRET 1327-CPR-0576
---	---

- Стандартная упаковка:**
- 25 кг бумажный мешок / полный поддон 48 шт. (1200 кг).
 - ~ 1000 кг бигбэг (только по заказу).

- Складирование:**
- Бумажные мешки и бигбэги защищать от воздействия погодных условий, хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Порваную и вскрытую упаковку немедленно закрыть.
 - Срок хранения неограничен.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SAKRET SM 0-2 mm



Песок 0-2 мм

01 03 2021 TDS

- Утилизирование:**
- Материал утилизировать по правилам местного законодательства как чистый натуральный песок.
 - Бумажные мешки утилизировать по правилам местного законодательства как бумажную упаковку имеющую межслойную пленку плотного полиэтилена (< 5%).
 - Бигбэги утилизировать по правилам местного законодательства как полипропиленовую упаковку и межслойную пленку плотного полиэтилена (если есть).

- Информация по безопасности:**
- Более детальная информация по безопасности указана в листе безопасности продукта (SDS).

- Дополнительные указания:**
- Производители указывают буквы на упаковке у даты производства:
EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
 - Декларируемые величины указаны в деклараций эксплуатационных свойств (DoP).

Идентификатор упаковки	Одна упаковка	На поддоне	Штрих код
SAKRET SM (0-2) 25 KG	25 кг	48 шт.	4751006562448
SAKRET SM (0-2) 1 KG	~ 1000 кг	-	-

В листе технических данных, если нет других, производителем подготовленных и выданных технических документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель несет никакой ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлении вопросов или неясности, обращайтесь к продавцу или производителю.